



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA807
Typengenehmigung erteilt	19971119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20011102
Erweiterung TG Positionen	'19/40
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MEUSBURGER
04 Typ	MPS-2
06 Vorziffer	WO9PS2.....M49...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8457
10 Hersteller	MEUSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH, D-94535 EGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger oder vorn rechts auf Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft-, Blatt- od. Parabelfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf alle Räder, ABS oder



18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. od. Federspeicher, Scheiben
19 Feststellbremse Z2	oder Trommeln, auf A1 und/oder A2
20 Unterlegkeile	2/460x200x240mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2650
28 Abstand Achse 1-2 bis	8200
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	16000
39 Garantiegewicht bis	31500
40 Stütz-/Sattellast von	11500
40 Stütz-/Sattellast bis	17000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E =385/65R22.5 160J 11.75x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	E =425/65R22.5 165J 13.00x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z3	ZW=235/75R17.5 140J 6.75x17.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z4	ZW=265/70R19.5 138J 7.50x19.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollumfangbereich 2430-3520mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z1</b>	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	16) wahlweise adhäsionsgelekt = Achse 2; wahlweise zwangsgelenkt = Achse 2
<b>Bemerkungen Z4</b>	od. Achsen 1+2 (Achsschenkel oder Drehschemel)
<b>Bemerkungen Z6</b>	39) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Hersteller-Plakette aufgeführt
<b>Bemerkungen Z8</b>	41) Achsen wahlweise abhebbar mit 9t- od. 10t-Automatik
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	208- Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z22</b>	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)