



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA809
Typengenehmigung erteilt	19970923
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19991005
Erweiterung TG Positionen	'39
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MEUSBURGER
04 Typ	MPS-1
06 Vorziffer	WO9PS1.....M49...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8457
10 Hersteller	MEUSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH, D-94535 EGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Luft-, Blatt- oder Parabelfederung
16 Lenkung	ww. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben oder Trommeln, ALB, ABV oder
18 Betriebsbremse Z3	ABV mit integriertem EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder pneumat. Federspeicher,
19 Feststellbremse Z2	Scheiben oder Trommeln
20 Unterlegkeile	460x200x240mm
23 Länge von	7000
23 Länge bis	13900
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5500
28 Abstand Achse 1-2 bis	9400
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1420
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	15000
39 Garantiegewicht bis	21500
40 Stütz-/Sattellast von	11500
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E = 385/65R22.5 160J 11.75x22.5 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z2	E = 425/65R22.5 165J 13.00x22.5 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z3	ZW= 295/80R22.5 148M 8.25x22.5 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z4	ZW= 285/70R19.5 142J 8.25x19.5 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollumfangbereich 2710-3430 mm



21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	39) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Hersteller-Plakette aufgeführt
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)