



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9MA810 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020808 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20180302 |
| Erweiterung TG Positionen | '21/28/Bem |
| 01 EFKO-Code | 95 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 112 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sattelanh./Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O4 |
| 04 Marke | MEUSBURGER |
| 04 Typ | MPS-1 |
| 05 Typ; Variante/Version | 10-21.5 Tonnen |
| 06 Vorziffer | WO9PS1.....M49... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8457 |
| 10 Hersteller | MEUSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH, D-94535 EGING AM SEE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn auf Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | ww. Luft-, Blatt- oder Parabelfederung |
| 16 Lenkung | ww. zwangsgelenkt |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat., 2-Leiter, direkt, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Scheiben oder Trommeln, ALB, ABS oder |
| 18 Betriebsbremse Z3 | ABS mit integr. EBV |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech. oder pneumat. Federspeicher, |
| 19 Feststellbremse Z2 | Scheiben oder Trommeln |
| 20 Unterlegkeile | 460x200x240mm |
| 23 Länge von | 7000 |
| 23 Länge bis | 13900 |
| 24 Breite von | 2100 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 800 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 0 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 5200 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 9400 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1420 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2090 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 33 Spur Achse 3 von | 0 | |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 | |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 | |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | |
| 36 Fahrzende | 0 | |
| 38 Leergewicht von | 0 | |
| 38 Leergewicht bis | 0 | |
| 39 Garantiegewicht von | 10000 | |
| 39 Garantiegewicht bis | 21500 | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 11500 | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 10000 | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | E = 385/65R22.5 160J; | 11.75x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | E = 425/65R22.5 165J; | 13.00x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | ZW= 295/80R22.5 148M; | 8.25x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | ZW= 285/70R19.5 142J; | 8.25x19.5 |



| | |
|--------------------------------|--|
| 21 Reifen und Felgen Z5 | ZW= 255/60R19.5 141J; 7.50x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | ZW= 245/70R17.5 141J-146F; 6.25x17.5 |
| Bemerkungen Z1 | 07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 21) ZW= 265/70R19.5 140J; 7.50x19.5 |
| Bemerkungen Z4 | Varianten im Abrollumfangbereich 2400-3430 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z6 | 24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig |
| Bemerkungen Z8 | 39) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Hersteller-Plakette aufgeführt |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV) |