



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MA811
Typengenehmigung erteilt	20100806
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	MEUSBURGER
04 Typ	MPA-2
05 Typ; Variante/Version	bis 10000kg
06 Vorziffer	WO9PA2.....M49...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8457
10 Hersteller	MEUSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH, D-94535 EGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger oder vorn rechts auf Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft-, Blatt- od. Parabelfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf alle Räder; ABS od. EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. od. pneumat. Federspeicher, Scheiben
19 Feststellbremse Z2	oder Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3000
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 205/65R17.5 127J; 6.00- 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw= 215/75R17.5 124J; 6.00- 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw= 265/70R19.5 138J; 7.50- 8.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	E = 385/65R22.5 160J; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	weitere, siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren



**Bemerkungen Z3**

21) Reifen: weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 2150-3270 mm nach ETRTO

---

**Bemerkungen Z4**

Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO

---

**Bemerkungen Z6**

24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig

---

**Bemerkungen Z8**

39) die zutreffenden Achs- und Gesamtgewichtsgarantien sind individuell auf der Hersteller-Plakette aufgeführt

---

**Bemerkungen Z21**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z22**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---