



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB302
Typengenehmigung erteilt	19990714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010824
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	METACO
04 Typ	RD324?(?)
06 Vorziffer	VF9RD324..... / VNPRD324.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8729
10 Hersteller	METACO, F-92182 ANTONY CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Chassis Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Chassis Hauptträger, unterhalb Hst-Plakette
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3= Trommeln



18 Betriebsbremse Z2	ALB mit ABS
19 Feststellbremse Z1	mech., oder Federspeicher, auf A1+A3 oder
19 Feststellbremse Z2	A2+A3
20 Unterlegkeile	1/480x200x240
23 Länge von	6150
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	500
26 Überhang vorne bis	2000
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	4150
28 Abstand Achse 1-2 bis	7700
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1700
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2150



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	24000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8500
42 Garantie Achse 2 von	8500
43 Garantie Achse 3 von	8500
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 255/70R22.5 137M; 7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	E : 425/65R22.5 165J; 13.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	Weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z4	448-545 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	14) A2 auf Wunsch abhebbar



Bemerkungen Z5

24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
