



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9MB404 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990419 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 94 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 04 Marke | MORIER |
| 04 Typ | RTH1-13 |
| 05 Typ; Variante/Version | RTH1-13 |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 1613 |
| 10 Hersteller | MORIER SA, 1844 Villeneuve VD |
| 11 Herstellerplakette | links an Fronttraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | oben auf Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreissicherung, Rückfahrautomatik |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/320x120x150 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 2000 |
| 23 Länge bis | 9000 |
| 24 Breite von | 1300 |
| 24 Breite bis | 2500 |
| 25 Höhe von | 500 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1500 |
| 26 Überhang vorne bis | 7500 |
| 27 Überhang hinten von | 500 |
| 27 Überhang hinten bis | 5000 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1100 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2350 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 0 |
| 38 Leergewicht bis | 1300 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 100 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14C 5 1/2 x 14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | Load-Index min. 93, Vmax. 100 km/h |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | weitere Varianten mit Reifendurch- |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | messer 420-642mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Materialanhänger(317) usw., bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z4 | 22/38 und Ausrüstung) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |