



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB605
Typengenehmigung erteilt	20050310
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MENCI
04 Typ	SA742R
05 Typ; Variante/Version	2 Achsen
06 Vorziffer	ZHZSA742R.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8744
10 Hersteller	MENCI & C. S.p.A, I-52043 CASTIGLION FIORENTINO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ALB auf A1+A2 mit ABS oder



18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. Spindel oder Federspeicher, Trommeln
19 Feststellbremse Z2	oder Scheiben, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	1/470x200x250
23 Länge von	8410
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3050
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4800
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2090
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2090
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1180
35 Radius ab Sattelzapfen bis	1630
36 Sattelzapfen	7470
36 Fahrzende	7710
38 Leergewicht von	6200
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	31000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	13000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J; 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J; 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5 165K; 22.5x13.00
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	480-518 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	15/16) a.W. alle Achsen abhebbar, lenkbar



**Bemerkungen Z16**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z17**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---