



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB703
Typengenehmigung erteilt	19990629
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20081006
Erweiterung TG Positionen	'17/37/41-43/245
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MUELLER MITTELTAL
04 Typ	T3-???
05 Typ; Variante/Version	T3 ?? / PT ?? / TP ?? / VA-T ??
06 Vorziffer	WMM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9543
10 Hersteller	KARL MUELLER GmbH & CO.KG, D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse od. rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luft-(Stossd.), Blatt- od. Parabelfederung
16 Lenkung	Drehschemel;ww.h=adhäsions- od. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat.,2-Leiter,direkt,Trommeln/Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	ALB auf A1+A2+A3; ABS oder EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. od. pneumat. Federspeicher,Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/370x160x200
23 Länge von	7950
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2320
26 Überhang vorne bis	3220
27 Überhang hinten von	650
27 Überhang hinten bis	3800
28 Abstand Achse 1-2 von	3700
28 Abstand Achse 1-2 bis	6820
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2250
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1640
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1640
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1640



33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	24000
39 Garantiegewicht bis	36000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	12000
43 Garantie Achse 3 bis	12000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 235/75R17.5 141J; 6.00-6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 215/75R17.5 133J; 6.00-6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw 245/70R17.5 141J; 6.00-6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradius 371-393 mm
21 Reifen und Felgen Z5	(ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	04) T3-24 = 39) 24000 17) 80 41-43) 8000
Bemerkungen Z2	T3-30 = 30000 80 10000
Bemerkungen Z3	T3-33.9= 30000 80 10000
Bemerkungen Z4	T3-33.9= 33600 80 11200
Bemerkungen Z5	T3-33.9= 33900 60 11300 21) Zw; bei 60km/h aufgelastet
Bemerkungen Z6	T3-36 = 36000 80 12000 21) Zw; 245/70R17.5 146F
Bemerkungen Z7	T3-36 = 36000 60 12000 21) Zw; bei 60km/h aufgelastet, ww. 235/75R17.5 144F,
Bemerkungen Z8	245/70R17.5 144F/146F
Bemerkungen Z9	39) Normalanhänger bis 24000kg Gesamtgewicht und Breite 2550mm
Bemerkungen Z10	Für die Verwendung als Ausnahmefahrzeug beim Transport unteilbarer Lasten gelten die oben erwähnten
Bemerkungen Z11	Hersteller-Garantien
Bemerkungen Z12	24) a.W. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung dies erfordert
Bemerkungen Z13	41-43) auf Achsplakette 11000kg bei 105km/h; Hersteller-Garantie bei 80km/h ww. 8000kg, 10000kg, 11200kg
Bemerkungen Z14	auf Achsplakette 12000kg bei 105km/h; Hersteller-Garantie bei 60 oder 80km/h ww. 11300kg, 12000kg
Bemerkungen Z16	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z22	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z23	245 - Zulassung für Ausnahmetransporte bei Geschwindigkeit 60 oder 80 km/h (sofern vorhanden)



Bemerkungen Z24

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
