



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9MB704  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990629  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20130612  |
| Erweiterung TG Positionen  | '21   |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O4  |
| 04 Marke                   | MUELLER MITTELTAL   |
| 04 Typ                     | T 40  |
| 06 Vorziffer               | WMM.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 9543  |
| 10 Hersteller              | KARL MUELLER GmbH & CO.KG, D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL              |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts an Frontraverse od. rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts an Frontraverse  |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8  |
| 15 Federung                | Luft-(Stossd.), Blatt- od. Parabelfederung                            |
| 16 Lenkung                 | Drehschemel;ww.h=adhäsions- od. zwangsgelenkt                         |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 80  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | pneumat.,2-Leiter,direkt,Trommeln/Trommeln,                           |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2     | ALB auf A1-A4; ABS oder EBV                 |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech. od. pneumat. Federspeicher, Trommeln, |
| 19 Feststellbremse Z2    | auf A3+A4 oder auf A2+A3+A4                 |
| 20 Unterlegkeile         | 2/370x160x200                               |
| 23 Länge von             | 10170                                       |
| 23 Länge bis             | 16350                                       |
| 24 Breite von            | 2300  |
| 24 Breite bis            | 2550  |
| 25 Höhe von              | 780   |
| 25 Höhe bis              | 4000  |
| 26 Überhang vorne von    | 1840  |
| 26 Überhang vorne bis    | 2550  |
| 27 Überhang hinten von   | 650   |
| 27 Überhang hinten bis   | 3800  |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 1310  |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 1450  |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0   |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0   |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 1310  |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 2250  |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1640  |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2100  |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1640  |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2100  |
| 33 Spur Achse 3 von      | 1640  |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 2100  |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von           | 1640  |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 2100  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 0   |
| 38 Leergewicht bis            | 0   |
| 39 Garantiegewicht von        | 24000   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 48000   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 0   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 10000   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 10000   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 10000   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 10000   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 12000   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 12000   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 12000   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 12000   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | Zw 235/75R17.5 141J; 6.00-6.75x17.5                         |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | Zw 245/70R17.5 141J; 6.00-6.75x17.5                         |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | weitere Varianten im Abrollradius 371-393 mm                |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | (ETRTO) möglich   |
| Bemerkungen Z1                | 05) T40 / TP40 / TT40 / PT40 / VA-T40 / TT-VLL 40 / T40-VLL |
| Bemerkungen Z3                | 39) 40000 41-44) 10000 17) 80                               |



|                        |  |       |   |
|------------------------|--|-------|---|
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | 44800  | 11200 | 80  |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 45200  | 11300 | 60 21) Zw; bei 60km/h aufgelastet   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 48000  | 12000 | 80 21) Zw; 245/70R17.5 146F   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 48000  | 12000 | 60 21) Zw; bei 60km/h aufgelastet, ww.<br>235/75R17.5 144F, 245/70R17.5 144F/146F |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 39) Normalanhänger bis 24000kg Gesamtgewicht und Breite 2550mm   |       |   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Für die Verwendung als Ausnahmefahrzeug beim Transport unteilbarer Lasten gelten die oben erwähnten              |       |   |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Hersteller-Garantien   |       |   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 24) a.W. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung dies erfordert                    |       |   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 29) 4090-10490   |       |   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 41-43) auf Achsplakette 11000kg bei 105km/h; Hersteller-Garantie bei 80km/h ww. 10000kg, 11200kg                 |       |   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | auf Achsplakette 12000kg bei 105km/h; Hersteller-Garantie bei 60 oder 80 km/h ww. 11300kg, 12000kg               |       |   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 07/21/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren   |       |   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)   |       |   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen (sofern vorhanden)                                 |       |   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer                   |       |   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Sonderbewilligung überschritten werden   |       |   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 245 - Zulassung für Ausnahmetransporte bei Geschwindigkeit 60 oder 80 km/h (sofern vorhanden)                    |       |   |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV) |       |   |