



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9MB705   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990629   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20010528   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/21/41/42   |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O4   |
| 04 Marke                   | MUELLER MITTELTAL  |
| 04 Typ                     | RA 18  |
| 05 Typ; Variante/Version   | RA 18 / RA-T 18 / RA-T Kombi 18 / TM2 18                               |
| 06 Vorziffer               | WMM.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 117  |
| 07 Karosserieform          | Containertransport   |
| 10 EFKO-Code               | 9543   |
| 10 Hersteller              | KARL MUELLER GmbH & CO.KG, D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL               |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts an Fronttraverse od. rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts an Fronttraverse  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luft- (Stossd.), Blatt- od. Parabelfederung                            |
| 16 Lenkung                 | Drehschemel  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 80   |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1      | pneum.,2-Leiter,direkt,Trommeln/Trommeln,   |
| 18 Betriebsbremse Z2      | oder Scheiben/Scheiben,ALB auf alle Räder,  |
| 18 Betriebsbremse Z3      | ABS od. EBV                                 |
| 19 Feststellbremse Z1     | mech. od. pneum. Federspeicher,Trommeln od. |
| 19 Feststellbremse Z2     | Scheiben,auf HR                             |
| 20 Unterlegkeile          | 1/370x160x200                               |
| 23 Länge von              | 7900  |
| 23 Länge bis              | 12000                                       |
| 24 Breite von             | 2300  |
| 24 Breite bis             | 2550  |
| 25 Höhe von               | 820   |
| 25 Höhe bis               | 1450  |
| 26 Überhang vorne von     | 2700  |
| 26 Überhang vorne bis     | 3800  |
| 27 Überhang hinten von    | 800   |
| 27 Überhang hinten bis    | 1800  |
| 28 Abstand Achse 1-2 von  | 4400  |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis  | 5700  |
| 29 Abstand Achse 2-3 von  | 0   |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis  | 0   |
| 30 Abstand Achse 3-4 von  | 0   |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis  | 0   |
| 31 Spur Achse 1 von       | 1630  |
| 31 Spur Achse 1 bis       | 2100  |
| 32 Spur Achse 2 von       | 1630  |



|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 32 Spur Achse 2 bis           | 2100                                |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0                                   |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0                                   |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0                                   |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                                   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                                   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                   |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                   |
| 36 Fahrzende                  | 0                                   |
| 38 Leergewicht von            | 0                                   |
| 38 Leergewicht bis            | 0                                   |
| 39 Garantiegewicht von        | 12000                               |
| 39 Garantiegewicht bis        | 18000                               |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 0                                   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                                   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 9000                                |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 9000                                |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 12000                               |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 12000                               |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | ZW 235/75R17.5 141J 17.5x6.00       |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | ZW 265/70R19.5 141J 19.5x7.50       |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | E/ZW 285/70R19.5 148/145J 19.5x8.25 |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>21 Reifen und Felgen Z4</b> | E 425/55R19.5 160J 19.5x13.00  |
| <b>21 Reifen und Felgen Z5</b> | E 385/65R22.5 160J 22.5x11.75  |
| <b>21 Reifen und Felgen Z6</b> | Varianten im Abrollradius 386-517 mm (ETRTO)   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>          | 05) RA 18 / RA-T 18 / RA-Kombi 18 / RA-T-Kombi 18 / RAK 18 / RAK-T 18 / RAK-Kombi 18 / RAK-T-Kombi 18 / TM2 18/  |
| <b>Bemerkungen Z2</b>          | TRA-Kombi 18   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>          | 05/21/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren   |
| <b>Bemerkungen Z20</b>         | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z21</b>         | 248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV(ABS)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV) |