



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB710
Typengenehmigung erteilt	20000404
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MUELLER MITTELTAL
04 Typ	T 50
06 Vorziffer	WMM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9543
10 Hersteller	KARL MUELLER GmbH & CO.KG, D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL
11 Herstellerplakette	rechts an Fronttraverse od. rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer od. Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel;ww. h=adhäsions- od.zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum.,2-Leiter,direkt,Trommeln,auf alle
18 Betriebsbremse Z2	Räder, ABS/ALB od. ABS/EBV



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher,Trommeln,auf drei Achsen
20 Unterlegkeile	4/380x160x190
23 Länge von	9880
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1950
26 Überhang vorne bis	2550
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	3100
28 Abstand Achse 1-2 von	1310
28 Abstand Achse 1-2 bis	1410
29 Abstand Achse 2-3 von	3210
29 Abstand Achse 2-3 bis	4910
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1410
31 Spur Achse 1 von	1630
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1630
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1630
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	1630
34 Spur Achse 4 bis	2100



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	50000
39 Garantiegewicht bis	56500
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	10000
43 Garantie Achse 3 von	10000
44 Garantie Achse 4 von	10000
41 Garantie Achse 1 bis	11300
42 Garantie Achse 2 bis	11300
43 Garantie Achse 3 bis	11300
44 Garantie Achse 4 bis	11300
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 235/75R17.5 141 J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 245/70R17.5 141 J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollradius 372-392 mm (ETRTO)
21 Reifen und Felgen Z4	möglich
Bemerkungen Z1	05) T50 / TP 50 / PT 50 / VA-T 50 / T 50 VLL
Bemerkungen Z3	13) Achse A3 wahlweise abhebbar, mit Absenkautomatik
Bemerkungen Z5	17) 105 km/h 60 km/h (Ziffer 118)
Bemerkungen Z6	39) 50000 kg 56500 kg



<b>Bemerkungen Z7</b>	41) 10000 kg      11300 kg (auf Achsplakette 11000 kg bei 105 km/h od. 12000 kg)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Normalanhänger 24000 kg od. 27000 kg Gesamtgewicht und Breite 2550 mm; für die Verwendung als Ausnahmefahrzeug
<b>Bemerkungen Z10</b>	beim Transport unteilbarer Lasten gelten die oben erwähnten Hersteller-Garantien
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) auf 11300 kg bei 60 km/h aufgelastet
<b>Bemerkungen Z14</b>	22/37) Achse 4-5 = Achsabstand 1310-1410 mm, Spur 1630-2100 mm, Garantie 10000-11300 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	24) a.W. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
<b>Bemerkungen Z18</b>	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	160- Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen und hochgeklappte Abstellstützen (wenn vorhanden)
<b>Bemerkungen Z22</b>	208- Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z23</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z24</b>	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)