



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB713
Typengenehmigung erteilt	20151222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MUELLER MITTELTAL
04 Typ	E??
05 Typ; Variante/Version	TA-2; -/105-190
06 Vorziffer	WMM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1489
10 EFKO-Code	9543
10 Hersteller	KARL MUELLER GmbH & CO.KG, D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse oder rechts, vorne seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse oder rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Luft-, Blattfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneuma., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Trommeln ALB auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	ABS ww. EBS
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf A1, oder pneumat.,
19 Feststellbremse Z2	Federspeicher, auf A1 oder A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5100
23 Länge bis	11860
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	4050
26 Überhang vorne bis	6998
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	950
28 Abstand Achse 1-2 bis	1810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10502
39 Garantiegewicht bis	19000
40 Stütz-/Sattellast von	500
40 Stütz-/Sattellast bis	1000
41 Garantie Achse 1 von	5001
42 Garantie Achse 2 von	5001
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	235/75R17.5; 17.5x 6.75
21 Reifen und Felgen Z2	355/60R18.0; 18.0x11.00
21 Reifen und Felgen Z3	285/70R19.5; 19.5x 8.25
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5; 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z5	425/65R22.5; 22.5x13.00



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	Varianten im Abrollradius 348-542 mm (ETRTO)
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ETÜ-TA-? / ETÜ-TA-E-? / EAL-TA-? / EAL-TA-P-? / EAL-TA-F-? / ETM-TA-? / ETS-TA-?
<b>Bemerkungen Z4</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z5</b>	04/05) E??-TA-(?)-105 / -110 / -116 / -119 / -130 / -135 / -144 / -150 / -180 / -190
<b>Bemerkungen Z6</b>	39) 10502 / 11002 / 11600 / 11900 / 13000 / 13500 / 14400 / 15000 / 18000 / 19000
<b>Bemerkungen Z7</b>	40) 500 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/41) 5001 / 5001 / 5300 / 5450 / 6000 / 6250 / 6700 / 7000 / 9000 / 9000
<b>Bemerkungen Z11</b>	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: Hochgestellt Rampen (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z22</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBS)