



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB802
Typengenehmigung erteilt	20040610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20060509
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MARO
04 Typ	Standard
05 Typ; Variante/Version	MR07KP / MR07KL
06 Vorziffer	TKMMR07K.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8815
10 Hersteller	MARO KRALOVICE SPOL. S.R.O, CZ-33141 KRALOVICE 488
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, aW. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4515
23 Länge bis	5410
24 Breite von	2090
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2740
25 Höhe bis	2760
26 Überhang vorne von	2680
26 Überhang vorne bis	3725
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	660
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1880
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1880
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	760
38 Leergewicht bis	940
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R14; 5.00 - 6.00x14 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z3	175/80R14; 5 1/2 - 6x14 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14; 4 1/2 - 6x14 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 81 (2t) bzw. 89 (2.5t)
21 Reifen und Felgen Z6	Für C-Reifen 83 90
Bemerkungen Z1	23) 4515 / 5410



Bemerkungen Z2	26) v=2680 h=1175 / v=3725 h=965
Bemerkungen Z3	28) 660 / 720
Bemerkungen Z4	36) - / mit Plattform zum Transport von Kutschen
Bemerkungen Z5	38) 760-790 / 940
Bemerkungen Z6	39) 2000 / 2500
Bemerkungen Z7	41/42) 1000 / 1250 (auf Achsplakette 1300)
Bemerkungen Z9	21) ww. Leichtmetallfelgen 6x14 ET 33 "D614 365 PCD 112"