



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9MB803 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040610 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20060509 |
| Erweiterung TG Positionen | '21 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | MARO |
| 04 Typ | BigStar |
| 05 Typ; Variante/Version | MR11KL |
| 06 Vorziffer | TKMMR11KL..... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 10 EFKO-Code | 8815 |
| 10 Hersteller | MARO KRALOVICE SPOL. S.R.O, CZ-33141 KRALOVICE 488 |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Deichsel, neben Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung, aW. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4515 |
| 23 Länge bis | 5410 |
| 24 Breite von | 2160 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2805 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2680 |
| 26 Überhang vorne bis | 3725 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 680 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 720 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1880 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1880 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 830 |
| 38 Leergewicht bis | 980 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1250 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1250 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R13; 5 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 175/70R14; 5.00 - 6.00x14 Stahl oder LM |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175/80R14; 4 1/2 - 6x14 Stahl oder LM |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/70R14; 4 1/2 - 6x14 Stahl oder LM |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Mindest Load-Index 81 (2t) bzw. 89 (2.5t) |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | Für C-Reifen 83 90 |
| Bemerkungen Z1 | 23) 4535 / 5410 |



| | |
|-----------------------|--|
| Bemerkungen Z2 | 26) v=2680 h=1175 / v=3725 h=965 |
| Bemerkungen Z3 | 28) 680 / 720 |
| Bemerkungen Z4 | 36) - / mit Plattform zum Transport von Kutschen |
| Bemerkungen Z5 | 38) 830 / 980 |
| Bemerkungen Z6 | 39) 2000 / 2500 |
| Bemerkungen Z7 | 41/42) 1000 / 1250 (auf Achsplakette 1300) |
| Bemerkungen Z9 | 21) ww. Leichtmetallfelgen 6x14 ET 33 "D614 365 PCD 112" |