



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB907
Typengenehmigung erteilt	20010828
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MARQUARDT
04 Typ	Trio
06 Vorziffer	W09...P235.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8165
10 Hersteller	MARQUARDT ANHAENGERBAU GMBH, D-27386 Kirchwalsede
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5880
23 Länge bis	6180
24 Breite von	2420
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	2950
26 Überhang vorne von	3400
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	1530
27 Überhang hinten bis	1630
28 Abstand Achse 1-2 von	950
28 Abstand Achse 1-2 bis	1050
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1410
38 Leergewicht bis	1650
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12C, 7.00x12; Mindest-Load-Index 102
21 Reifen und Felgen Z3	Weitere Varinaten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	253-351 mm (ETRTO) möglich