



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB908
Typengenehmigung erteilt	20020117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030429
Erweiterung TG Positionen	'21/24/27/38-42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MARQUARDT
04 Typ	Twin
06 Vorziffer	W09..P2.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8165
10 Hersteller	MARQUARDT ANHAENGERBAU GMBH, D-27386 Kirchwalsede
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, auf



18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5500
23 Länge bis	6000
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	2950
26 Überhang vorne von	3200
26 Überhang vorne bis	3400
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	1550
28 Abstand Achse 1-2 von	950
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1850
31 Spur Achse 1 bis	1950
32 Spur Achse 2 von	1850
32 Spur Achse 2 bis	1950
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1250
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12C; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	255/50-10C; 8.50x10
Bemerkungen Z1	06) 39) 40) 41/42) Mindest-Load-Index
Bemerkungen Z2	W09..P227..... 2700 100 1350 93
Bemerkungen Z3	W09..P230..... 3000 150 1500 97