



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB909
Typengenehmigung erteilt	20030512
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MARQUARDT
04 Typ	Exklusiv K
06 Vorziffer	W09..P22.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8165
10 Hersteller	MARQUARDT ANHAENGERBAU GMBH, D-27386 Kirchwalsede
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W.Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. od. hydr., Auflauf, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	5900
23 Länge bis	6200
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2700
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	4000
26 Überhang vorne bis	4250
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	1200
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	760
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2090
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2090
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	950
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15, 205/65R15; 6x15
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 89 Normal-, 91 C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) mit Plattform auf Deichsel zum Kutschentransport