



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MC101
Typengenehmigung erteilt	20011015
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110707
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MEILLER
04 Typ	MHKS41/2
05 Typ; Variante/Version	W09SHL2
06 Vorziffer	W09SHL2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8902
10 Hersteller	F.X. MEILLER GmbH & Co KG, D-80997 München
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 Trommeln
18 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben; ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/460x200x230
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4325
28 Abstand Achse 1-2 bis	4980
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2140



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1700
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	33000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	15000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5 165J, 13.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	445/65R22.5 168J, 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	517-558 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	15) a.W. A1 = abhebbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme kontrollieren/festlegen
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)