



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MC601
Typengenehmigung erteilt	20050608
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MEIERLING
04 Typ	MSK 18
05 Typ; Variante/Version	MSK 18
06 Vorziffer	W090...MM.HM09...
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	8604
10 Hersteller	MEIERLING GmbH & CO. KG, D-58093 HAGEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, an Fahrgestellstirnseite
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne, seitlich im Chassislängsträger 1. Viertel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x220
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	500
26 Überhang vorne bis	1600
27 Überhang hinten von	1800
27 Überhang hinten bis	2800
28 Abstand Achse 1-2 von	3700
28 Abstand Achse 1-2 bis	5400
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1500
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	5400
36 Fahrzende	9500
38 Leergewicht von	3800
38 Leergewicht bis	6500
39 Garantiegewicht von	32000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	14000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	481-518 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	13) ww. A1 oder A2 abhebbar
Bemerkungen Z3	21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z18**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z19**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---