



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MC702
Typengenehmigung erteilt	20081105
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	120
02 Fahrzeugsuart	Landw. Anhänger
04 Marke	MENGELE
04 Typ	MEDK 12000 TA
05 Typ; Variante/Version	MEDK
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9114
10 Hersteller	MENGELE, D-89367 Waldstetten
11 Herstellerplakette	vorne, rechts stirnseitig an der Ladebrücke
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf A1 + A2
18 Betriebsbremse Z3	Art. 189/4 VTS eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A1



20 Unterlegkeile	2/370x160x205
23 Länge von	6210
23 Länge bis	6400
24 Breite von	2340
24 Breite bis	2450
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	3550
26 Überhang vorne von	4610
26 Überhang vorne bis	4630
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	990
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2500
38 Leergewicht bis	3120
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	2000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5000
42 Garantie Achse 2 von	5000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	13.0/65-18 16PR 144A8; 11x18
21 Reifen und Felgen Z2	355/60R18 146A8; 11x18
21 Reifen und Felgen Z3	500/50-17 10PR 144A8; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z4	500/50-17 14PR 150A8; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z5	505/50-17 12PR 151A8; 16.00x17
Bemerkungen Z1	07) Kippbrücke (151) od. Kippbrücke mit Verdeck (299)
Bemerkungen Z3	21) sowie weitere Varianten im Abrollradiusbereich 415 - 446mm (ETRTO)
Bemerkungen Z5	37) Anhängelast 8000 - 14000kg auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z20

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h und Heckmarkierungstafel
erforderlich
