



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MC902
Typengenehmigung erteilt	20170222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MUSTANG
04 Typ	A2
05 Typ; Variante/Version	A2; HT/????
06 Vorziffer	UH6....A2.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*0023
10 EFKO-Code	9020
10 Hersteller	MUSTANG-trailers A/S, DK-6510 Gram
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Schrauben-, oder Luftfederung...
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4790
23 Länge bis	4990
24 Breite von	2150
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2050
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	700	
38 Leergewicht bis	1400	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	2600	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	650	
42 Garantie Achse 2 von	650	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1300	
42 Garantie Achse 2 bis	1300	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/65R14;	5.0 - 6.5x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185R14;	5.0 - 6.0x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 205/65R14, 215/70R14;	5.5 - 6.5x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 205R14;	5.5 - 7.0x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/70R15;	5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z6	6) 205/60R15, 205/65R15;	5.5 - 6.5x15
Bemerkungen Z1	15) ... ww. Stossdämpfer	



Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 275-321 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) HT/13?? / HT/14?? / HT/15?? / HT/16?? / HT/17?? / HT/18?? / HT/19??
Bemerkungen Z7	39) 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900
Bemerkungen Z8	41/42) 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950
Bemerkungen Z9	21) 1-6 / 1-6 / 1-6 / 1-6 / 1-6 / 1-6 / 1-6
Bemerkungen Z10	21) min.Index 69N / 72N / 74N / 76N / 78N / 80N / 82N
Bemerkungen Z12	05) HT/20?? / HT/21?? / HT/22?? / HT/23?? / HT/24?? / HT/25?? / HT/26??
Bemerkungen Z13	39) 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600
Bemerkungen Z14	41/42) 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300
Bemerkungen Z15	21) 1-6 / 1-6 / 1-6 / 1-6 / 1-6 / 2+4+5 / 2+4+5
Bemerkungen Z16	21) min.Index 84N / 86N / 88N / 89N / 90N / 92N / 93N