



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MD104
Typengenehmigung erteilt	20130903
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MAX TRAILER
04 Typ	MAX-300
05 Typ; Variante/Version	F-C43-1A3Y; -/-
06 Vorziffer	YAMT3..... / YAF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-195/2013*0078
10 EFKO-Code	9022
10 Hersteller	FAYMONVILLE AG, MAX TRAILER, B-4760 Büllingen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	90
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher auf A1+A3
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8990
23 Länge bis	9860
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	1900
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1300
28 Abstand Achse 1-2 bis	1360
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	1360
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	1900
33 Spur Achse 3 bis	2150



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	8890
36 Fahrzende	9760
38 Leergewicht von	5400
38 Leergewicht bis	12000
39 Garantiegewicht von	26000
39 Garantiegewicht bis	31500
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10500
42 Garantie Achse 2 von	10500
43 Garantie Achse 3 von	10500
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	235/75R17; 143/141J bzw.144F 6.75x7.50
21 Reifen und Felgen Z2	245/70R17; 143/141J bzw.144F 6.75x7.50
Bemerkungen Z1	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 364-402mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	24) a.W. ausziehbar resp. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert



<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen und hochgeklappte Abstellstützen (wenn vorhanden)
<b>Bemerkungen Z19</b>	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn die Breite über 2.55 m
<b>Bemerkungen Z20</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z22</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)