



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9MD405 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170511 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | MARTZ |
| 04 Typ | 5 Yacht |
| 05 Typ; Variante/Version | 5; ??/??? |
| 06 Vorziffer | SXX5.....H..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e27*2007/46-2015/166*0252 |
| 10 EFKO-Code | 9035 |
| 10 Hersteller | MARTZ Sp. zo.o., 21-040 Swidnik Poland |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifedern; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 2000 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 1250 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 500 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1500 |
| 26 Überhang vorne bis | 7000 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1100 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2370 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 180 |
| 38 Leergewicht bis | 3350 |
| 39 Garantiegewicht von | 800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 800 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 3500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165R13; 4.5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185R14; 5.5x14 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Reifenvarianten im Abrollradius 218 - 387 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z2 | Felgenvarianten: 6 - 8x10, 4 - 8x12, 3.5 - 5.5x13, 4.5 - 6x14, 5 - 6x15, 6 - 6.5x16, 6 - 6.75x17.5 |