



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MD410
Typengenehmigung erteilt	20190919
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	MARTZ
04 Typ	W
05 Typ; Variante/Version	W; 01/-, 02/-, 06/-, 10/-, 14/?GV, -/?GT
06 Vorziffer	SXXW.....H.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2015/166*0299
10 EFKO-Code	9035
10 Hersteller	MARTZ Sp. zo.o., 21-040 Swidnik Poland
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	7200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	500
29 Abstand Achse 2-3 bis	1000
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2500
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2500
33 Spur Achse 3 von	1200
33 Spur Achse 3 bis	2500
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	750
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	1500
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradius 218 - 387mm
21 Reifen und Felgen Z5	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4

05) -G?? / -H?? / -J?? / -K?? / -L?? / -M?? / -N?? / -P?? / -R??
/ -S?? / -T??

Bemerkungen Z5

39) 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2200 /
2400 / 2500 / 2600

Bemerkungen Z7

05) -U?? / -V?? / -W?? / -X?? / -Y?? / -Z??

Bemerkungen Z8

39) 2700 / 3000 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
