



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MD411
Typengenehmigung erteilt	20210429
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	MARTZ
04 Typ	GP8
05 Typ; Variante/Version	8; 01B/???, 02B/???, 06B/???, 14B/???,
06 Vorziffer	SXX8....00B.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2018/858*0254
10 EFKO-Code	9035
10 Hersteller	MARTZ Sp. zo.o., 21-040 Swidnik Poland
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; aW. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	6100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2500
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	100	
38 Leergewicht bis	600	
39 Garantiegewicht von	300	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	500	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C, 195/50B10;	5.5-6x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C, 195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	135/80R13, 145/70R13, 145/80R13;	3.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13, 155/80R13;	4.0-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	165R14C, 175R14C, 185R14C, 195R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15, 195/70R15C;	5-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht kippbar)	



Bemerkungen Z3

21) Reifenvarianten im Abrollradius 197 - 387 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z4

Min.LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
