



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MD804
Typengenehmigung erteilt	20250206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250227
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MOBAS
04 Typ	SA22
05 Typ; Variante/Version	SA22
06 Vorziffer	TB9SA22.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1946
10 Hersteller	MOBAS AG, 4624 Härkingen
11 Herstellerplakette	links oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. mit, Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ABS mit EBV
23 Länge von	6000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1200
27 Überhang hinten bis	4300
28 Abstand Achse 1-2 von	4000
28 Abstand Achse 1-2 bis	10500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2145
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	22000
39 Garantiegewicht bis	27000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E= 385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	E= 385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw= 275/70R22.5 145J; 7.5x22.5, 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	Zw= 305/70R22.5 148J; 9.0x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	Zw= 255/70R22.5 137J; 7.0x22.5
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 465-536 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z21</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
<b>Bemerkungen Z22</b>	überschritten werden
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)