



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA103
Typengenehmigung erteilt	20020530
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20101213
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NAUTILUS
04 Typ	1602
06 Vorziffer	VJM01602..... / VJ.1602KKMM.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9598
10 Hersteller	REMORQUES PAM-NAUTILUS SA, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	vorne auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne auf Deichsel, neben Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung,ww Schraubenfedern,Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5500
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	1500
26 Überhang vorne von	2915
26 Überhang vorne bis	4407
27 Überhang hinten von	1683
27 Überhang hinten bis	3073
28 Abstand Achse 1-2 von	655
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	370
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2200
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1100
42 Garantie Achse 2 bis	1100
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 5x13 / 165R13C 8PR; 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/75R14C; 5x14 / 185R14C; 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	06) ww. VJM01602A..... / VJM1602KKMM..... / VJS1602KKMM.....
Bemerkungen Z2	VJM01602K.....
Bemerkungen Z3	VJM01602R.....



<b>Bemerkungen Z5</b>	22) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z7</b>	26) Abstand Kugelkupplung bis Mitte Doppelachse 3350 - 4770 mm
<b>Bemerkungen Z9</b>	23/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 2000 kg / 2200 kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) Mind.-Load-Index 84 / 88 od. 86 für C-Reifen
<b>Bemerkungen Z14</b>	41/42) auf Achsplakette 1000 kg oder 1100 kg