



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA105
Typengenehmigung erteilt	20070207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20101213
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NAUTILUS
04 Typ	2052
06 Vorziffer	VJM02052..... / VJ.2052KKMM.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9598
10 Hersteller	REMORQUES PAM-NAUTILUS SA, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	vorne auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne auf Deichsel, neben Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/125x90x100
23 Länge von	6000
23 Länge bis	10000
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	1500
26 Überhang vorne von	3245
26 Überhang vorne bis	5305
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	610
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/75R14C 102; 5x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mind.-Load-Index 89 / 90 für C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	289-314 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	06) ww. VJM02052A..... / VJM2052KKMM..... / VJS2052KKMM.....
Bemerkungen Z2	VJM02052K.....
Bemerkungen Z3	VJM02052R.....
Bemerkungen Z6	26) Abstand Kugelkupplung bis Mitte Doppelachse 3600 - 5760 mm



Bemerkungen Z8

23/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar

Bemerkungen Z10

41/42) auf Achsplakette ww. 1250, 1300 kg
