



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA106
Typengenehmigung erteilt	20130625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NAUTILUS
04 Typ	N 2802 MF
05 Typ; Variante/Version	A2DC2L; 21A/B????
06 Vorziffer	VJSA2DC2L.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46*1230/2012*0415
10 EFKO-Code	9598
10 Hersteller	REMORQUES PAM-NAUTILUS SA, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	vorne, rechts auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Deichsel, neben Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer; ww Gumifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/125x90x100
23 Länge von	5360
23 Länge bis	11000
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	440
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	3025
26 Überhang vorne bis	5770
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	700
42 Garantie Achse 2 von	700
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	1700
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/14C 104/102; 5x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mind.-Load-Index 89 / 92 für C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	289-314 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	23/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar