



# Typenschein Auszug

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 9NA201                                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970812                                          |
| gültig für Importdatum bis | 0                                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 19971119                                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/21/22/37                                      |
| 01 EFKO-Code               | 94                                                |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSANHAENGER                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                 |
| 04 Marke                   | NISSEN                                            |
| 04 Typ                     | VLT 1-96-70                                       |
| 06 Vorziffer               | AN....                                            |
| 07 Karosserieform Code     | 237                                               |
| 07 Karosserieform          | Warnleitanhänger                                  |
| 10 EFKO-Code               | 9112                                              |
| 10 Hersteller              | A. NISSEN ELEKTROBAU GMBH+CO KG, D-25827 TOENNING |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts an Traverse                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts an Traverse                          |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                                              |
| 15 Federung                | Gummifederung                                     |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 80                                                |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                                 |
| 18 Betriebsbremse Z1       | keine;                                            |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich           |
| 19 Feststellbremse Z1      | mech., Trommeln, auf beide Räder                  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von                  | 4130 |
| 23 Länge bis                  | 4720 |
| 24 Breite von                 | 1500 |
| 24 Breite bis                 | 1820 |
| 25 Höhe von                   | 1570 |
| 25 Höhe bis                   | 2050 |
| 26 Überhang vorne von         | 2820 |
| 26 Überhang vorne bis         | 3770 |
| 27 Überhang hinten von        | 950  |
| 27 Überhang hinten bis        | 1310 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0    |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0    |
| 31 Spur Achse 1 von           | 1160 |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 1590 |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0    |



|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 36 Sattelzapfen          | 0                                                           |
| 36 Fahrzende             | 0                                                           |
| 38 Leergewicht von       | 400                                                         |
| 38 Leergewicht bis       | 750                                                         |
| 39 Garantiegewicht von   | 750                                                         |
| 39 Garantiegewicht bis   | 0                                                           |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100                                                         |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0                                                           |
| 41 Garantie Achse 1 von  | 750                                                         |
| 42 Garantie Achse 2 von  | 0                                                           |
| 43 Garantie Achse 3 von  | 0                                                           |
| 44 Garantie Achse 4 von  | 0                                                           |
| 41 Garantie Achse 1 bis  | 0                                                           |
| 42 Garantie Achse 2 bis  | 0                                                           |
| 43 Garantie Achse 3 bis  | 0                                                           |
| 44 Garantie Achse 4 bis  | 0                                                           |
| 21 Reifen und Felgen Z1  | 155R13; Mindest-Load-Index 71                               |
| 21 Reifen und Felgen Z2  | 4 1/2x13 ET30 Stahl                                         |
| Bemerkungen Z1           | 22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z22          | Eintrag im Fahrzeugausweis:                                 |
| Bemerkungen Z23          | 400 - Abstellstützen vor der Fahrt einfahren und sichern    |