



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA207
Typengenehmigung erteilt	20000204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NISSEN
04 Typ	B2-00-120
06 Vorziffer	AN.....
07 Karosserieform Code	237
07 Karosserieform	Warnleitanhänger
10 EFKO-Code	9112
10 Hersteller	A. NISSEN ELEKTROBAU GMBH+CO KG, D-25827 TOENNING
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100



23 Länge von	4150
23 Länge bis	4800
24 Breite von	1700
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	2300
26 Überhang vorne von	3250
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1230
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195/70R14 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindestloadindex 89
Bemerkungen Z1	22) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	160 - Vor der Fahrt sichern: die eingefahrenen Abstellstützen