



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA209
Typengenehmigung erteilt	20041119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NISSEN
04 Typ	VLT1-04-130
05 Typ; Variante/Version	VLT1-04-130
06 Vorziffer	AN....
07 Karosserieform Code	237
07 Karosserieform	Warnleitanhänger
10 EFKO-Code	9112
10 Hersteller	A. NISSEN ELEKTROBAU GMBH+CO KG, D-25827 TOENNING
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Querträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	5175
23 Länge bis	5575
24 Breite von	1760
24 Breite bis	1860
25 Höhe von	1750
25 Höhe bis	1950
26 Überhang vorne von	3685
26 Überhang vorne bis	3885
27 Überhang hinten von	1490
27 Überhang hinten bis	1690
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	650
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 90 resp. 92 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	22) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z3	25) 3600-4000 mm in aufgeklapptem Zustand
Bemerkungen Z21	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	400 - Abstellstützen vor der Fahrt einfahren und sichern