



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9NA314 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990706 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100217 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | NIEWIADOW |
| 04 Typ | ? 1024 |
| 05 Typ; Variante/Version | B1024 13H, F1024H 12H |
| 06 Vorziffer | SWN.1024..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8583 |
| 10 Hersteller | FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 3820 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1840 |
| 24 Breite bis | 1900 |
| 25 Höhe von | 880 |
| 25 Höhe bis | 2040 |
| 26 Überhang vorne von | 2670 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1150 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1710 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 220 |
| 38 Leergewicht bis | 410 |
| 39 Garantiegewicht von | 1000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R13 Mindest-Load-Index 75; 5x13 ET29 |
| Bemerkungen Z1 | 04) B1024 Brücke |
| Bemerkungen Z2 | F1024 Kasten |
| Bemerkungen Z4 | 07) ww. Kasten (147), Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) oder weitere |
| Bemerkungen Z6 | 07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |