



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA317
Typengenehmigung erteilt	20010509
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	N610
05 Typ; Variante/Version	N610HF
06 Vorziffer	SWNN610.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Beleuchtungsträger vor Vorderachse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5625
23 Länge bis	0
24 Breite von	1750
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1300
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3390
26 Überhang vorne bis	3840
27 Überhang hinten von	1785
27 Überhang hinten bis	2235
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1480
31 Spur Achse 1 bis	1520
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	70
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 73
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 253-290 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	23/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar