



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA323
Typengenehmigung erteilt	20250627
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	Bs750
05 Typ; Variante/Version	Bs750; n?b1/m?s?d?
06 Vorziffer	SWNB75.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*0308
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	1765
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	570
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1335
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	430
27 Überhang hinten bis	8000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	950
31 Spur Achse 1 bis	2380
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	350
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	70
41 Garantie Achse 1 von	350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	145R13, 155R13(C), 165R13(C); 4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 165/70R13, 175/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	145/80R13, 155/80R13, 165/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R13(C), 185/70R13(C); 4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C; 175R14C, 195R14C; 5.5-6x14
Bemerkungen Z1	04) n1b1/m?s?d?, n3b1/m?s?d?, n5b1/m?s?d?
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z5

21) Varianten im Abrollradiusbereich von 226-321 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z6

min.-Index: 47 / 57 / 66 / 74 gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild

Bemerkungen Z8

22) ww. Deichsel verstellbar
