



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA331
Typengenehmigung erteilt	20250627
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	B1300
05 Typ; Variante/Version	B1300; n7b?/m?s?d?
06 Vorziffer	SWNB1300.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*0111
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3800
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	8000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2380
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	1750
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C, 195/50B10; 5.5-6.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	145R13, 155R13(C), 165R13(C); 4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 165/70R13, 175/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	145/80R13, 155/80R13, 165/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R13(C), 185/70R13(C); 4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C; 175R14C, 195R14C; 5.5-6x14
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 225-358 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	min.-Index: gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	22) ww. Deichsel verstellbar



Typenscheinschweiz.ch