



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA335
Typengenehmigung erteilt	20250627
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	B3500
05 Typ; Variante/Version	B3500; n4/b?m?s?d?, -/b?m??s?d?
06 Vorziffer	SWNB3500.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*0110
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	2500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3800
26 Überhang vorne von	1320
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	8000
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2380
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2380
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	3400
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C, 195/50B10; 5.5-6.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	145R13, 155R13(C), 165R13(C); 4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 165/70R13, 175/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R13(C), 185/70R13(C); 4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 195R14C; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R15C, 195/65R15, 195/70R15C; 5-6.5x15
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 225-358 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	min.-Index: gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	22) ww. Deichsel verstellbar



**Typenscheinschweiz.ch**