



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA340
Typengenehmigung erteilt	20250627
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEWIADOW
04 Typ	BR3
05 Typ; Variante/Version	BR3; 21? /30????, -/35????
06 Vorziffer	SZRBR20.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2015/758*6503
10 EFKO-Code	8583
10 Hersteller	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3400
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1320
26 Überhang vorne bis	7665
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	6500
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	650
29 Abstand Achse 2-3 bis	750
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1290
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	1290
33 Spur Achse 3 bis	2350
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	3000
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	1000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	1350
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C, 195/50B10; 5.5-6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155R13(C), 155/70R13, 155/80R13; 4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13, 165/70R13, 165/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13, 185/70R13(C); 4.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z5	165R14C, 185R14C, 195R14C; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R15C, 195/65R15, 195/70R15C; 5-6.5x15
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 225-342 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	min.-Index: gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	22) ww. Deichsel verstellbar



**Bemerkungen Z6**

23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar

---

**Bemerkungen Z8**

26) Ueberhang v/h veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp

---