



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9NA344 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250627 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 99 |
| 01 Fahrzeugart | ANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | NIEWIADOW |
| 04 Typ | BR3 |
| 05 Typ; Variante/Version | BR3; 23? /30????, -/35???? |
| 06 Vorziffer | SZRBR20..... |
| 07 Karosserieform Code | 221 |
| 07 Karosserieform | Verkaufsfahrzeug |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2015/758*6503 |
| 10 EFKO-Code | 8583 |
| 10 Hersteller | FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADOW SP, PL-97170 UJAZD / POLEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne an Stirnwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Gummifedern; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 23 Länge von | 3400 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 1450 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 600 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1320 |
| 26 Überhang vorne bis | 7665 |
| 27 Überhang hinten von | 500 |
| 27 Überhang hinten bis | 6500 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 750 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 650 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 750 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1290 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2350 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1290 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2350 |
| 33 Spur Achse 3 von | 1290 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2350 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 450 |
| 38 Leergewicht bis | 3000 |
| 39 Garantiegewicht von | 3000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 350 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 1000 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1350 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 1350 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/55R10C, 195/50B10; 5.5-6x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155R13(C), 155/70R13, 155/80R13; 4.5-5.5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 165R13, 165/70R13, 165/80R13; 4-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 175/70R13, 185/70R13(C); 4.5-5.5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 165R14C, 185R14C, 195R14C; 5.5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 185R15C, 195/65R15, 195/70R15C; 5-6.5x15 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Varianten im Abrollradiusbereich von 225-342 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z2 | min.-Index: gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z4 | 22) ww. Deichsel verstellbar |



Typenscheinschweiz.ch