



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA501
Typengenehmigung erteilt	20031229
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100217
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NOVATECNO
04 Typ	AC 400L
06 Vorziffer	ZCJAC400A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8615
10 Hersteller	GEPA CAR SNC, I-35011 CAMPODARSEGO (PD)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an der Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	ww. keine; Sicherungsseil- oder Kette erf.
18 Betriebsbremse Z2	oder mech., Auflauf, Trommeln, auf beide



18 Betriebsbremse Z3	Räder; Rückfahrautomatik/Abreiss.
19 Feststellbremse Z1	ww. keine oder mech., Trommeln, auf
19 Feststellbremse Z2	beide Räder
23 Länge von	2405
23 Länge bis	2905
24 Breite von	1200
24 Breite bis	1500
25 Höhe von	720
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	1670
26 Überhang vorne bis	1920
27 Überhang hinten von	730
27 Überhang hinten bis	980
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1070
31 Spur Achse 1 bis	1270
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	150
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	25
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.00-10 4PR; 2.50-3.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	145-10 4PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	5.00-8 8PR; 4.50x8
21 Reifen und Felgen Z4	5.70-8 8PR; 4.50x8
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 49
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel)