



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA502
Typengenehmigung erteilt	20040105
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NOVATECNO
04 Typ	AC 600TM3
06 Vorziffer	ZCJAC750BT.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8615
10 Hersteller	GEPA CAR SNC, I-35011 CAMPODARSEGO (PD)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an der Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	ww. keine; Sicherungsseil- oder Kette erf.
18 Betriebsbremse Z2	oder mech., Auflauf, Trommeln, auf beide



18 Betriebsbremse Z3	Räder; Rückfahrautomatik/Abreiss.
19 Feststellbremse Z1	ww. keine oder mech., Trommeln, auf
19 Feststellbremse Z2	beide Räder
23 Länge von	2530
23 Länge bis	3430
24 Breite von	1505
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1810
26 Überhang vorne bis	2260
27 Überhang hinten von	720
27 Überhang hinten bis	1170
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1995
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	190
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	40
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135/70R13, 145R13; 3.50-4.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 165R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	145/80R10, 145R10; 3.50-4.50x10
21 Reifen und Felgen Z4	5.00R10; 3.50-5.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 66