



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NA701
Typengenehmigung erteilt	19970527
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19971218
Erweiterung TG Positionen	'21/25/31
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NIDO-UNIVERSAL
04 Typ	N 90 08-12
06 Vorziffer	N90.....
07 Karosserieform Code	208
07 Karosserieform	Streuer / Sprenger
10 EFKO-Code	8551
10 Hersteller	NIDO-UNIVERSAL MACHINES BV, NL-7451 BB HOLTEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3470
23 Länge bis	3765
24 Breite von	1450
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1550
25 Höhe bis	1930
26 Überhang vorne von	2175
26 Überhang vorne bis	2475
27 Überhang hinten von	1290
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1285
31 Spur Achse 1 bis	1345
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1750
39 Garantiegewicht von	1750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C 104J; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C 8PR 102; 5x14
Bemerkungen Z1	21) 1285 mm, mit 12"-Räder
Bemerkungen Z2	1345 mm, mit 14"-Räder
Bemerkungen Z4	22) a.W. mit verstellbarer Deichsel