



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB101
Typengenehmigung erteilt	19990709
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NIEDERBERGER
04 Typ	SA 13 ??
06 Vorziffer	TDN90SA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1606
10 Hersteller	NIEDERBERGER, 6383 Dallenwil
11 Herstellerplakette	vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichsel oder rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/200x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	5000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2050
26 Überhang vorne bis	3050
27 Überhang hinten von	950
27 Überhang hinten bis	1950
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50-10 Mindest LI 90 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12 Mindest LI 90 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	185R14 C Mindest LI 92 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollumfangbereich 1440-2229 mm
21 Reifen und Felgen Z5	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z2	bei Breite über 1600 mm = Standlichter erforderlich