



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9NB307 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030227 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | NIEDERHAUSER |
| 04 Typ | W1A-A3.5 |
| 05 Typ; Variante/Version | W1A-A3.5 |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 1925 |
| 10 Hersteller | NHF NIEDERHAUSER FAHRZEUGBAU AG, 3027 Ostermundigen |
| 11 Herstellerplakette | vorne, links am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, links auf Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |



| | |
|-------------------------------|------------------|
| 20 Unterlegkeile | 1/320x160x190 mm |
| 23 Länge von | 3000 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 1200 |
| 24 Breite bis | 2500 |
| 25 Höhe von | 720 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 0 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1000 |
| 27 Überhang hinten bis | 6000 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1000 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2300 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 0 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 3500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 3500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 215/75R17.5; 6.00x17.5 ET 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 7.50R15; 6.00x15 ET 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | mind. Index 126K oder 127J |
| Bemerkungen Z1 | 07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z2 | wahlw. mit verstellbarer Deichsel |
| Bemerkungen Z4 | 26) Ueberhang vorn 2000 - 10500 mm |