



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB501
Typengenehmigung erteilt	20061102
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	NIFTYLIFT
04 Typ	N120T
05 Typ; Variante/Version	N120TE
06 Vorziffer	SLN120TE06M.....
07 Karosserieform Code	136
07 Karosserieform	Gelenksteiger
10 EFKO-Code	8512
10 Hersteller	NIFTYLIFT LTD, MK13 0ER Milton Keynes GB
11 Herstellerplakette	an unterstem Segment des Gelenkarms
12 Fahrgestellnummer	an unterstem Segment des Gelenkarms
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/300x120x200
23 Länge von	4635



23 Länge bis	4850
24 Breite von	1530
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1950
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2615
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	2020
27 Überhang hinten bis	2050
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1360
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R14C 97N; 5 1/2x14 ET39
Bemerkungen Z1	Aufbaumotor: Elektromotor Netz oder Batteriebetrieben
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	138 - Schutzvorkehrungen / Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z8	Abstellstützen beidseitig
Bemerkungen Z9	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z10	Anbringen: Hintere Beleuchtungsbalken
Bemerkungen Z11	Sichern: Gelenkarm in Fahrstellung absenken und vorne mit Spannschloss sichern.
Bemerkungen Z12	Abstellstützen in Endstellung hochfahren



Bemerkungen Z13

Achse in verbreiteter Spur (Fahrstellung) sichern
