



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB706
Typengenehmigung erteilt	20190624
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NEPTUN
04 Typ	N7-236 tw
05 Typ; Variante/Version	REMORQUE 1; B75/236T
06 Vorziffer	SXE1T236.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1112
10 EFKO-Code	9161
10 Hersteller	SORELPOL Sp. zo.o., PL-01-233 Warszawa
11 Herstellerplakette	rechts, an Frontraverse oder am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Frontraverse beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil od. -Kette



18 Betriebsbremse Z2	erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3490
23 Länge bis	0
24 Breite von	1710
24 Breite bis	1790
25 Höhe von	905
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2260
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	1580
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	163
38 Leergewicht bis	255
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 145R13; 4.00-4.50x13 ET0/20-40
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R 13; 4.00-4.50x13 ET20-45
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 155/80R13; 4.00-4.50x13 ET0/20-40
21 Reifen und Felgen Z4	165/70R13; 4.00-4.50x13 ET20-40
21 Reifen und Felgen Z5	min.-Index; 74N
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Radiusbereich von 259-280 mm (nach ETRTO) möglich