



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB744
Typengenehmigung erteilt	20251125
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NEPTUN
04 Typ	gn182
05 Typ; Variante/Version	TR1; PK0/75PRd20
06 Vorziffer	SXER1263.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e20*2018/858-2018/858*00035
10 EFKO-Code	9161
10 Hersteller	SORELPOL Sp. zo.o., PL-01-233 Warszawa
11 Herstellerplakette	vordere rechte Seite
12 Fahrgestellnummer	vordere rechte Seite
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil od. -Kette



18 Betriebsbremse Z2	erforderlich
23 Länge von	2440
23 Länge bis	5200
24 Breite von	1450
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	1690
26 Überhang vorne bis	3140
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2060
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	70
38 Leergewicht bis	250
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/70R13; 4x13 ET20-40
21 Reifen und Felgen Z2	min.-Index; 74N
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	ww.leicht abkippar (keine Sicherung erforderlich)