



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB761
Typengenehmigung erteilt	20251204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	NEPTUN
04 Typ	gn273
05 Typ; Variante/Version	TR2; PK0/75KEd25
06 Vorziffer	SXE2K302.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e20*2018/858-2018/858*00038
10 EFKO-Code	9161
10 Hersteller	SORELPOL Sp. zo.o., PL-01-233 Warszawa
11 Herstellerplakette	vorne, rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich
23 Länge von	3800
23 Länge bis	4300
24 Breite von	1300
24 Breite bis	1600
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	2145
26 Überhang vorne bis	2335
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	1400
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	1400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	210
38 Leergewicht bis	270
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	375
42 Garantie Achse 2 von	375
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	min.-Index: 78N
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	ww.leicht abkippar (keine Sicherung erforderlich)