



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9NB763 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260211 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | NEPTUN |
| 04 Typ | gn278 |
| 05 Typ; Variante/Version | TR4; PK1/35KEd78 |
| 06 Vorziffer | SXETH588..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e20*2018/858-2018/858*00042 |
| 10 EFKO-Code | 9161 |
| 10 Hersteller | SORELPOL Sp. zo.o., PL-01-233 Warszawa |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts, am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts, am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |



| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreisssicherung; Rückfahrautomatik |
| 23 Länge von | 7070 |
| 23 Länge bis | 8000 |
| 24 Breite von | 1990 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 600 |
| 25 Höhe bis | 2800 |
| 26 Überhang vorne von | 3395 |
| 26 Überhang vorne bis | 4395 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 630 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 760 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1590 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2140 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1590 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2140 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 320 |
| 38 Leergewicht bis | 950 |
| 39 Garantiegewicht von | 3500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 120 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/50R13C; 5.50x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | min.-Index: 104N |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301) |