



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9NB807
Typengenehmigung erteilt	20180924
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	NUGENT TRAILERS
04 Typ	O2-2 ?
05 Typ; Variante/Version	02-2; GVW2700/?, GVW3500/?
06 Vorziffer	SBFTT.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/166*3880
10 EFKO-Code	9021
10 Hersteller	SEAN NUGENT ENGINEERING, IRL-BT70 2PP Co Tyron
11 Herstellerplakette	links, vorne, seitlich am Rahmenlängsträger oder links, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3510
23 Länge bis	5340
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	1300
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1600
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	1600
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	800	
38 Leergewicht bis	1200	
39 Garantiegewicht von	2700	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	350	
41 Garantie Achse 1 von	1350	
42 Garantie Achse 2 von	1350	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/60R12 104N;	6x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165/80R13 96N;	4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/70R13 106N,	5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/50R13 104N;	6x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 165/R14 97N;	5.5x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/75R16 107N, 175/75R16;	5.5x16, 4.5x16
Bemerkungen Z1	07) Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)	



Bemerkungen Z3	04/05) 02-2 ?; GVM2700/ ? = TT85 / T2517s
Bemerkungen Z4	02-2 ?; GVM3500/ ? = T3118H / 3718H
Bemerkungen Z6	21) 7) 650R16 108; 5.00x16
Bemerkungen Z7	Varianten im Radiusbereich von 245 bis 351 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) GVW2700/- / GVW3500/-
Bemerkungen Z11	21) 1;2;4;5;7 / 3;4;6;7